

ACEITES PARA COMPRESOR

GRADO IP 68

\$ PVL

- Utilizado especialmente para compresores de aire, tornillo, pistón o de lóbulos donde el fabricante así lo especifique. También pueden utilizarse en sistemas hidráulicos de alta velocidad, o en maquinaria que requiere aceites de circulación.
- Para todo tipo de compresor.
- Vida útil 1,000 horas (ACM) y 4,000 horas (ACS)
- Alto índice de viscosidad.
- Muy baja volatilidad.
- Excelente fluidez en bajas temperaturas.
- Muy buena resistencia térmica.



ACS

ACM

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	P. LISTA
ACS	ACS Aceite sintético para compresor 946 ml	1 \$ 570
ACM	Aceite mineral para compresor 946 ml	1 \$ 110

AFLOJATODO DIELECTRICO

\$ PVL



Aloja piezas oxidadas



Limpia y protege



Lubrica mecanismos eliminando chirridos



Desplaza la humedad



LATA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	P. LISTA
U40	400 ml	4 \$ 78

ANTI CHISPORROTEO (ANTI SPATTER)



PRODUCTO BIODEGRADABLE



(Protege boquillas MIG).

- Ahorra el tallado intenso con cepillo de alambre o cardas para desprender las perlas adheridas a los alrededores de los cordones de soldadura. Ideal para utilizarse con sistemas automáticos o robotizados de soldadura.
- Usos: antiadherente de chispas de soldadura.

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	P. LISTA
EC030	0.5 Litros con atomizador	16 \$ 130

DESENGRASANTES BASE AGUA



PRODUCTO BIODEGRADABLE



EC011

EC015

- Para remover aceites y grasas animales o vegetales, películas de humo, grasas minerales, aceites y lubricantes, manchas de proteínas y combustibles ligeros en materiales como el acero, plásticos, concreto, etc.
- Desengrasante ecológico alcalino.
- Se puede diluir hasta 1:50 PH. 13.1 a 13.8 (sin diluir) 12.5 a 13.0 (diluído 1:5 con agua).

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	P. LISTA
EC011	960 ml	12 \$ 149
EC015	5 L	4 \$ 589

LIMPIADOR DE RESIDUOS



PRODUCTO BIODEGRADABLE



- Especialmente diseñado para remover depósitos minerales, sarro, moho, incrustaciones de cal, manchas de óxido, especialmente en acero inoxidable y superficies cromadas. Contiene un agente que reduce el escurrimiento cuando es aplicado directo en superficies verticales.
- Limpiador ecológico ácido.
- Se puede diluir hasta 1:50 PH. 0 a 1 (sin diluir) 1 a 2 (diluído 1:5 con agua).

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	P. LISTA
EC021	960 ml	12 \$ 180

CINTAS DE SILICÓN AUTOFUSIÓN

RESISTE ALTAS TEMPERATURAS

FUSIÓN DESPUÉS DE 24 HORAS



VIDEO



SFTB

- Resistente a todo tipo de clima.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	COLOR	P. LISTA
SFTT	3 m	2.5 cm	0.5 mm	Transparente	12 \$ 119
SFTR	3 m	2.5 cm	0.5 mm	Rojo	12 \$ 119
SFTB	3 m	2.5 cm	0.5 mm	Negro	12 \$ 119

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

SECADO RÁPIDO


RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS

RESISTENTE AL AGUA



VIDEO

- Endurece como el acero.
 - 100 veces más fuerte que la cinta de ducto.
- Máxima tensión: 56.60 kgf.
 Fuerza de agarre: 69.5 kgf.
 Se puede lijar y pintar.
- Usos:
 Para reparación de fugas en tuberías de baja presión.
 Reparación de herramientas o equipos dañados.
 Reparación de equipos deportivos.
 Ideal para kit de emergencias automotriz y/o reparaciones.
 Contiene kit de accesorios auxiliares para su aplicación: par de guantes de hule de un solo uso, lija y tira de vinil.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	P. LISTA
FT2	1.2 m	5 cm	1.5 mm	1 \$ 260

HERRAMIENTAS DE USO GENERAL